

Karta techniczna

AKRYL ACTIVE - IMPREGNAT DEKORACYJNY DO DREWNA OGRODOWEGO

ZASTOSOWANIE

Środek do impregnacji i pielęgnacji drewna AKRYL ACTIV przeznaczony jest do zabezpieczenia i dekoracji drewna, do zastosowania zarówno wewnętrznego i zewnętrznego. Produkt zapewnia efekt „odpychania wody” dzięki wysokiej jakości woskom. Środek do impregnacji i pielęgnacji drewna AKRYL ACTIVE charakteryzuje się trwałą powłoką, odporną na promieniowanie UV. Środek znajduje zastosowanie do każdego rodzaju drewna, także drewna ogrodowego (altan, pergoli itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

Impregnat nanosić na drewno surowe, powietrzno-suche poprzez dwu-, trzykrotne smarowanie pędzlem, natrysk lub co najmniej 30-minutową kąpiel. Po zabiegu impregnacji materiał sezonować w celu uzyskania przez drewno wilgotności powietrzno-suchej. Po upływie 1h produkt tworzy powłokę ochronną. Po 4h można przystąpić do ponownego malowania.

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego: 12m²/litr przy jednokrotnym malowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE

- efekt „odpychania wody” dzięki woskom,
- do drewna ogrodowego na zewnątrz,
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych,
- produkt nie zawiera żadnych rozpuszczalników,
- na bazie wysokiej jakości ekologicznych składników (wodorozcieńczalnych)



OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. 30 g/l.

Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Wyrób poddany działaniu produktów biobójczych.

Zawiera konserwant pojemnikowy: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) w celu zapewnienia trwałości.

EUH208 Zawiera Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.