

KARTA TECHNICZNA

IMPREFARB środek grzybobójczy

Produkt o działaniu grzybobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki; beton, wapienie, kamienie, itp. materiały. Do użycia na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia, np.: za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6 – 12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego. W przypadku wystąpienia możliwości kontaktu z produktem stosować rękawice ochronne.

Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach.

ZUŻYCIE

0,15 l/m² przy jednokrotnym stosowaniu na ścianach w zależności od stopnia porażenia, chłonności i struktury podłoża.

SKŁAD

- alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)),
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych wentylowanych pomieszczeniach, optymalnie w temperaturach 10-30°C.