Technisches Merkblatt

Charakteristik:

AKEMI® Stein-Lotion ist ein Pflegemittel aus reaktiven Silikonölen mit Gleit- und Poliermitteln. Das Produkt reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem widerstandsfähigen Oberflächenschutz, ist witterungsbeständig, vergilbungsfrei, atmungsaktiv und deshalb sehr gut für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Stein-Lotion macht die Steinoberfläche schmutzabweisend und damit pflegeleichter. Durch die enthaltenen Polierstoffe können leichte Kratzer in Lackbeschichtungen und haftende Verschmutzungen auch auf empfindlichen Oberflächen entfernt werden. Nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich, bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut.

Einsatzgebiet:

AKEMI® Stein-Lotion dient zur Pflege von geschlossenen, hochglanz-polierten Natur- und Kunststeinoberflächen wie Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Quarzit, Terrazzo und Quarzkomposit, sowie Metall und Kunststoff im Innenbereich, da frei von Wachsen, besonders auch im Außen-bereich. Es ist eine ideale Ergänzung, um mit AKEMI® Anti-Fleck imprägnierte Tische und Küchenarbeitsplatten periodisch nachzupflegen und den Schutz nochmals zu verbessern.

Gebrauchsanweisung:

1. Die Flächen gründlich mit AKEMI® Steinreiniger reinigen und trocknen lassen.
2. Vor Gebrauch schütteln.
3. Dünn mit weichem Tuch auftragen.
4. Nach der Trocknung mit weichem Tuch oder Polierwatte auspolieren.
5. Für die laufende Reinigung eignen sich AKEMI® Crystal Clean oder AKEMI® Steinseife.
6. Bei Anwendung im Lebensmittelbereich ist eine ausreichende Ablüftung (ca. 2 - 3 Tage) erforderlich.

Besondere Hinweise:

- AKEMI® Stein-Lotion ist nur für polierte oder glatte Flächen geeignet.
- Geringe Farbtonvertiefung möglich.
- Keine Rutschsicherheit auf Bodenbelägen.
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Technische Daten:

Ergiebigkeit:	ca. 20 - 30 m²/Liter; je nach Oberflächen-beschaffenheit
Farbe:	milchig weiß
Dichte:	ca. 0,78 g/cm³

Lagerung:

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com