

ZMYWACZ D-12

Wodny, bezbarwny preparat.

Niezwiększający śliskości.

Przeznaczenie i właściwości :

To wodny, bezbarwny preparat na bazie wyselekcjonowanych dodatków organicznych i nieorganicznych.

Do czyszczenia powierzchni.

Dedykowany do mycia i usuwania trwale związanych osadów kamiennych, złogów i wykwitów solnych, zabrudzeń mineralnych.

Poprawia współczynnik antypoślizgowy.

Intensywna penetracja zabrudzeń powierzchni betonowej powoduje skuteczne pozbycie się niepożądanych zabrudzeń, a jednocześnie działanie preparatu powoduje czasową ochronę przed ich akumulacją.

Obszary zastosowań :

- czyszczenie polerowanych i niepolerowanych powierzchni z granitu, marmuru, trawertynu, piaskowca, lastryka, betonu przemysłowego, płytek ceramicznych: podłogowych i ściennych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

Przygotowanie podłoża :

Zabezpieczyć miejsca niepodlegające czyszczeniu, poprzez stosowanie osłon z materiałów nasiąkliwych typu gąbka poliuretanowa lub czyściwo.



Sposób użycia :

Zmywacz D-12 jest produkowany w formie koncentratu.

Nie stosować w formie nierozcieńczonej.

1. Nanieść preparat D-12 za pomocą miękkiego pędzla, szczotki lub gąbki, na powierzchnię wymagającą czyszczenia.
2. Po naniesieniu preparatu zaaplikowaną powierzchnię należy intensywnie szczotkować wykonując okrężne ruchy szczotką, pędzlem lub gąbką przez ok. 5-10 sekund.
3. Pozostawić preparat na powierzchni na ok. 2-3 minuty i ponownie intensywnie szczotkować powierzchnię przez ok. 5-10 sek.
4. Po upływie kolejnych 2-3 minut należy usunąć przereagowany preparat z brudem, za pomocą odkurzacza wodnego lub chłonnego materiału, spłukać obficie wodą i ponownie zebrać odkurzaczem lub chłonnym materiałem.
5. W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności.
6. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenie wodą - zalecane proporcje: od 1:5 do 1:1. Najczęściej stosowane rozcieńczenie - 1:4.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat.

Na materiałach niepolerowanych może wystąpić sytuacja, że nie będzie możliwe usunięcie zabrudzenia w 100 %.

Zmywacz D-12 nałożony na woskowane powierzchnie może usunąć wosk.

Uwagi i zalecenia:

Preparat w formie koncentratu.

Nie stosować go w wersji nierozcieńczonej.

Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary ochronne, rękawice nitrylowe, buty gumowe.

Prace wykonywać przy dobrym oświetleniu.

Temperatura/wilgotność wykonywania prac odpowiednio do 30°C/85%.

Nie dopuścić do przedostania się niekontrolowanych wycieków, rozprysków preparatu na miejsca niezabezpieczone.

Stosować typowe narzędzia pomocnicze takie jak: wiaderka, szczotki i pady z tworzywa, czyściwo typowe oraz zabezpieczenia z gąbek z poliuretanu.

Nie dopuszcza się kontaktu preparatu D-12 z materiałami nie odpornymi na działanie zasad.

Drażniący skórę i oczy, dłuższy kontakt z preparatem może spowodować uszkodzenie oczu/skóry.

Podczas jego stosowania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Zawiera :

Alkohole, C12–15, etoksylowane; wodorotlenek sodu.

Dane techniczne :

Wodny, bezbarwny roztwór

Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³

Odczyn pH: ok. 12,5

Zapach charakterystyczny dla detergentów

Zużycie :

Okolo 0,1 – 0,3 L/m²

Temperatura stosowania : od +5°C do +30°C.

Dostępne opakowania :

- 1L
- 5L

Termin przydatności :

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp. >+5°C i <+30°C w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta.

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0°C

Producent :

CTS Chemistry Sp. z o.o.

Ul. Sokołowska 38

05-806 Sokołów, Sokołów

t: +48 22 750 20 66

m: office@ctschemistry.com

Data wydania :

10-IV-2024 r. – wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.

