



Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

- Doskonale usuwa uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze i smary
- Formuła wzbogacona o zwiłzacze i detergenty nowej generacji
- Przeznaczony do powierzchni odpornych na alkalia
- Pozostawia przyjemny zapach

**Dostępne
opakowania:**

Indeks	Nazwa indeksu
77-011	Clinex Anti-Oil 1 L
77-010	Clinex Anti-Oil 10 L



Właściwości:

Silnie alkaliczny preparat przeznaczony do codziennego oraz gruntownego mycia powierzchni odpornych na działanie wody oraz środków alkalicznych. To silnie skoncentrowany preparat, posiadający doskonałe właściwości emulgujące tłuszcz i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach remontowych czy warsztatach samochodowych. Nowa formuła zawiera komponenty (zwilżacz i detergenty) najnowszej generacji, odpowiadające za rozpuszczanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Dzięki zawartości zwilżacza, preparat wnika pod zabrudzenia, szybko i efektywnie rozpuszczając je. Preparat nie zawiera agresywnych detergentów, przez co jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Jest to preparat niskopienny, dzięki czemu nadaje się do mycia zarówno ręcznego, jak i maszynowego. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu elementów maszyn w myjkach ultradźwiękowych.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować następujące rozcieńczenia:

Codzienna pielęgnacja: 50-100 ml/10 L wody

Gruntowne czyszczenie: 300-500 ml/10 L wody

Myjki ultradźwiękowe: 50-100 ml/10 L wody



informacje & zastosowania

 informacje & zastosowania	INFORMACJE	ZASTOSOWANIA																	
	pH	Drewno lakierowane	Glazura	Gnejs, granit	Gres	Kamień betonowy	Kauczuk	Klinkier i terakota	Kostka brukowa	Lastriko	Linoleum	Marmur	PCV	Płaskowiec	płytki ceramiczne	Podłogi sportowe	Posadzka antypoślizgowa	Posadzka laminowana	Powłoki żywiczne
	~13		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓					✓

UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Nie stosować preparatu na powierzchniach aluminiowych.
- Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECIECZKOWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.